

MG3000 ▲



Modello prodotto Product name	SAFE POWER – MG 3000 I H DOPPIO ISOLAMENTO / WITH SEPARATE WINDINGS
Dotazioni di serie / Features	Arresto automatico per basso livello di olio / Low oil level cut out device Spia di Funzionamento / Operating Indicator 1 presa monofase CEE 16A 230V - 50 Hz protetta da interruttore termico 1 x16A 230V - 50 Hz single-phase EEC protected by circuit breaker Voltmetro / Voltmeter Uscita caricabatteria 12 VCC protetta da interruttore termico / charger output 12 VDC protected by fuse
Potenza acustica Noise level	Lwa 95 (70db a 7m) omologazione "direttiva 2000/14/CE" Lwa 95 (70db at 7m) "direttiva 2000/14/CE" OMOLOGATION
Generatore ca 50 Hz 50 Hz ac generating set	Tipo Sincrono / Type Synchronous potenza massima monofase 3KVA - 230 V / single phase maximum 3KVA - 230 V Frequenza 50 HZ / Frequency 50 HZ carica batterie 180W 12V 15A CC / battery charger 12V 15A 180W DC fattore di potenza 0,8 / power factor 0,8
Motore a benzina 3000 giri Petrol engine 3000 rpm	Honda GX160 OHV - 1 Cilindro - 5,5 CV (4 kWm) 163 cm³ Honda GX160 OHV - 1 cylinder - 5,5 CV (4 kWm) 163 cm³ Carburante benzina Gasoline fuel Raffreddamento ad aria Air cooling I H - avviamento manuale autoavvolgente — I H / AE avviamento elettrico I H - manual recoil starter — I H / AE electric starter Capacità serbatoio 3,6 l Tank capacity 3.6 l Consumo carburante al 75% del carico 1,3 l/h Fuel consumption at 75% load 1.3 l/h Capacità coppa olio 0,7 l Oil capacity 0,7 l
Caratteristiche / features	Classe di isolamento H / H isolation class Grado di protezione IP 23 / Degree of protection IP 23 Dimensioni (LxPxH) 585 x 360 x 410 mm / Dimension (WxDxH) 585 x 360 x 410 mm IH - Peso a vuoto 43 kg — IH / AE - 50 kg / IH - dry weight 43 kg — IH / AE - 50 kg

MG6000



Modello prodotto Product name	SAFE POWER - MG 6000 IH DOPPIO ISOLAMENTO / WITH SEPARATE WINDINGS
Dotazioni di serie / features	Arresto automatico per basso livello di olio / Low oil level cut out device Spia di funzionamento / Operating indicator 1 presa monofase CEE 6A 230V - 50 Hz protetta da interruttori termici; 1 presa monofase CEE 25A 230V 50 Hz protetta da interruttori termici; 1 uscita carica batteria CEE 12V DC protetta da interruttori termici; 1 x6A 230V - 50 Hz single-phase EEC protected by circuit breaker; 1 x25A 230V - 50 Hz single-phase; 1x12VDC battery charger EEC protected by circuit breaker; Voltmetro / Voltmeter
Potenza acustica Noise level	Lwa 96 (70db a 7m) omologazione "direttiva 2000/14/CE" Lwa 96 (70db at 7m) "direttiva 2000/14/CE" omologation
Generatore ca 50 Hz 50 Hz ac generating set	Tipo Sincrono / Type Synchronous Potenza massima monofase 6KVA - 230 V / Single Phase Maximum 6KVA - 230 V Frequenza 50 Hz / Frequency 50 Hz carica batterie 180W 12V 15A CC / battery charger 12V 15A 180W DC fattore di potenza 0,8 / power factor 0,8
Motore a benzina 3000 giri Petrol engine 3000 rpm	Honda GX340 OHV - 1 cilindro - 11 CV (8,1 kWm) 340 cm ³ Honda GX340 OHV - 1 cylinder - 11 CV (8,1 kWm) 340 cm ³ Carburante benzina Gasoline fuel Raffreddamento ad aria Air cooling HI - avviamento manuale autoavvolgente --- HI / AE avviamento elettrico HI - manual recoil starter --- ih / ae electric starter Capacità serbatoio 6,5 l Tank capacity 6,5 l Consumo carburante al 75% del carico 2,6 l/h Fuel consumption at 75% load 2,6 l/h Capacità coppa olio 1,1 l Oil capacity 1.1 l
Caratteristiche / features	Classe di isolamento H / H isolation class Grado di protezione IP 23 / degree of protection IP 23 Dimensioni (LxPxH) 585 x 360 x 410 mm / Dimension (WxDxH) 585 x 360 x 410 mm IH - peso a vuoto 76 kg --- IH / AE - 84 kg / IH - dry weight 76 kg --- IH / AE - 84 kg

MG10000



Modello prodotto Product name	SAFE POWER -- MG 10000 IH / AE SAFE POWER -- MG 10000 IH / AE
Dotazioni di serie / Features	arresto automatico per basso livello di olio / low oil level cut out device Batteria 12 V incorporata / 12V Built-in battery with electric start 1 presa monofase CEE 32A, 230 V - 50 Hz protetta da interruttore magnetotermico / 1 x 32A, 230V - 50Hz single-phase EEC socket protected by circuit breaker 1 presa monofase CEE 16A, 230 V - 50 Hz protetta da interruttore magnetotermico / 1 x 16A, 230V - 50Hz single-phase EEC socket protected by circuit breaker Voltmetro / Voltmeter Interruttore differenziale salvavita / Lifesaving differential switch Gancio centrale di sollevamento / Central lifting
Potenza acustica Noise level	Lwa 98 (73db a 7m) omologazione "direttiva 2000/14/CE" Lwa 98 (73db at 7m) "direttiva 2000/14/CE" omologation
Generatore CA 50 Hz 50 Hz AC generating set	Tipo Sincrono / Type Synchronous Potenza massima monofase 10KVA - 230 V / Single phase maximum 10KVA - 230 V Frequenza 50 Hz / Frequency 50 Hz Fattore di potenza 0,8 / Power factor 0,8
Motore a benzina 3000 giri Petrol engine 3000 rpm	Honda GX630 K1 - 2 cilindri - 20 CV (14,8 kWm) 614 cm³ Honda GX630 K1 - 2 cylinder - 20 CV (14,8 kWm) 614 cm³ Carburante benzina Gasoline fuel Raffreddamento ad aria Air cooling IH / AE avviamento elettrico IH / AE electric starter Capacità serbatoio 29 l Tank capacity 29 l Consumo carburante al 75% del carico 4,8 l/h Fuel consumption at 75% load 4,8 l/h Capacità coppa olio 2,3 l Oil Capacity 2,3 l
Caratteristiche Features	Classe di isolamento H / H isolation class Grado di protezione IP 23 / degree of protection IP 23 Dimensioni (LxPxA) 850 x 477 x 760 mm / dimension (WxDxH) 8507 x 477 x 760 mm HI / AE - peso a vuoto 160 kg / HI / AE - dry 160 kg

MPM5/180 I



Modello prodotto Product name	SAFE POWER-MPM 5/180 I - EL/H DOPPIO ISOLAMENTO / WITH SEPARATE WINDINGS
Metodo di saldatura Method of welding	Elettrodo / tig / Smaw (stick) / tig
Dotazioni di serie / Features	Arresto automatico per basso livello di olio / Low oil level cut out device 1 Presa trifase cee 16A 400V - 50 HZ / 1X 16A, 400 V - 50 HZ three-phase eec socket 1 Presa monofase cee 16A 230V - 50 HZ protetta da interruttore magneto termico 1X 16a, 230 v - 50 hz single-phase eec socket protected by circuit breaker Isometro / Earth leakage circuit breaker ELCB Voltmetro / Voltmeter Selettore arco forzato / Arc force control switch Regolazione elettronica della corrente di saldatura / Electronic welding control Presa per comando a distanza / Remote control socket
Potenza acustica Noise level	Lwa 96 (71db a 7m) omologazione "direttiva 2000/14/CE" Lwa 96 (71db at 7m) "direttiva 2000/14/CE" omologation
Saldatura CC DC welding	Intermittenza al 35% 180A - 27V / DC @ 35% 180A - 27V Intermittenza al 60% 150A - 26V / DC @ 60% 150A - 26V Campo di regolazione 30A - 180A / stepless current control 30A - 180A Tensione di innesco 70V / Open circuit voltage 70V Diametro massimo elettrodo 4 MM / Maximum welding rod 4 MM
Generatore CA 50 hz 50 Hz AC generating set	Tipo asincrono autoeccitato autoprotetto / Asynchronous self-excited self-protected Potenza massima trifase 5 KVA - 400V / Three-phase power 5 KVA - 400V Potenza Massima Monofase 4KVA - 230 V / Single phase power 4KVA - 230 V Frequenza 50 HZ / Frequency 50 HZ Fattore di potenza 0,8 / Power factor 0,8
Motore a benzina 3000 giri Petrol engine 3000 rpm	Honda GX340 OHV - 1 cilindro - 11 CV (8,1 kWm) 340 cm3 Honda GX340 OHV - 1 cylinder - 11 CV (8,1 kWm) 340 cm3 Carburante benzina Gasoline fuel Raffreddamento ad aria Air cooling I H - avviamento manuale autoavvolgente ---- I H / AE avviamento elettrico I H - manual recoil starter ---- I H / AE electric starter Capacità serbatoio 6,5 l Tank capacity 6,5 l Consumo carburante al 75% del carico 2,6 l/h Fuel consumption at 75% load 2,6 l/h Capacità coppa olio 2,3 l Oil capacity 2,3 l
Caratteristiche Features	Classe di isolamento F / F isolation class Grado di protezione IP 23 / Degree of protection IP 23 Dimensioni (LxPxH) 720 x 480 x 515 mm / dimension (WxDxH) 720 x 480 x 515 mm IH - peso a vuoto 96 kg / IH - dry weight 96 kg

MPM 5/200 I/AE



Modello prodotto Product name	SAFE POWER-MPM 5/200 I/AE - EL/H DOPPIO ISOLAMENTO / WITH SEPARATE WINDINGS
Dotazioni di serie / Features	Arresto automatico per basso livello di olio / Low oil level cut out device 1 Presa monofase cee 32A 48V - 40/50 HZ / 1X 32A 48V - 40/50 HZ single -phase eec socket 1 Presa monofase cee 16A 230V - 50 HZ protetta da interruttore magneto termico 1X 16A, 230 v - 50 hz single-phase eec socket protected by circuit breaker Isometro / Earth leakage circuit breaker ELCB Voltmetro / Voltmeter Selettore arco forzato / Arc force control switch Regolazione elettronica della corrente di saldatura / Electronic welding control Presa per comando a distanza / Remote control socket
Metodo di saldatura Method of welding	Elettrodo / tig / Smaw (stick) / tig
Potenza acustica Noise level	Lwa 96 (71db a 7m) omologazione "direttiva 2000/14/CE" Lwa 96 (71db at 7m) "direttiva 2000/14/CE" omologation
Saldatura CC DC welding	Intermittenza al 35% 200A - 28V / DC @ 35% 200A - 28V Intermittenza al 60% 150A - 26V / DC @ 60% 150A - 26V Campo di regolazione 30A - 200A / stepless current control 30A - 200A Tensione di innesco 75V / Open circuit voltage 75V Diametro massimo elettrodo 5 MM / Maximum welding rod 5 MM
Generatore CA 50 Hz 50 Hz AC generating set	Tipo asincrono autoeccitato autoprotetto / Asynchronous self-excited self-protected Potenza Massima Monofase 4KVA - 230 V / Single phase power 4KVA - 230 V Potenza Massima Monofase 4,5KVA - 48 V / Single phase power 4,5KVA - 48 V Frequenza 50 HZ / Frequency 50 HZ Fattore di potenza 0,8 / Power factor 0,8
Motore a benzina 3000 giri Petrol engine 3000 rpm	Honda GX340 OHV - 1 cilindro - 11 CV (8,1 kWm) 340 cm³ Honda GX340 OHV - 1 cylinder - 11 CV (8,1 kWm) 340 cm³ Carburante benzina Gasoline fuel Raffreddamento ad aria Air cooling I H - avviamento manuale autoavvolgente --- I H / AE avviamento elettrico I H - manual recoil starter --- I H / AE electric starter Capacita serbatoio 6,5 l Tank capacity 6,5 l Consumo carburante al 75% del carico 2,6 l/h Fuel consumption at 75% load 2,6 l/h Capacita coppa olio 2,3 l Oil capacity 2,3 l
Caratteristiche Features	Classe di isolamento F / F isolation class Grado di protezione IP 23 / Degree of protection IP 23 Dimensioni (LxPxH) 810 x 550 x 670 mm / dimension (WxDxH) 810 x 550 x 670 mm IH - peso a vuoto 150 kg / IH - dry weight 150 kg